

ODSTRAŇOVAČ VÁPENNÝCH VÝKVETOV PROFI

Profesionálny vodou riediteľný odstraňovač vápenných solí

Vlastnosti:

DT PROFI ODSTRAŇOVAČ VÁPENNÝCH VÝKVETOV PROFI je vodou riediteľný prípravok určený na odstraňovanie prejavov vápenných solí z lícovej strany muriva (zámková dlažba, pohľadové betóny, disperzné systémy)

Charakteristika produktu:

pH: 3 -5, zmes povrchovo aktívnych látok

Aplikácia:

DT PROFI ODSTRAŇOVAČ VÁPENNÝCH VÝKVETOV PROFI sa aplikuje na navlhčený podklad. Aplikáciu je možné podľa kontaminácie podkladu opakovať niekoľko násobne. (aplikáciu v prípade potreby opakujeme do úplného vyčistenia podkladu) Po vyčistení danú plochu opláchneme vodou a necháme vyschnúť. Na takto pripravený podklad aplikujeme konsolidačný prostriedok DT PROFI VODEODOLNÝ POVRCH PROFI, ktorý svojím pôsobením zamedzí opakovanému vzniku defektov.

Aplikačná teplota:

Prípravok aplikujeme v rozpätí 5 - 30°C

Spôsob aplikácie:

Nanáša sa valčekom, štetcom, striekacou pištoľou, máčaním.

Odtieň:

Číry

Riedenie:

Prostriedok je v aplikačnej koncentrácii. Neriedi sa.

Spotreba:

1 liter 5 - 10 m² v závislosti na savosti a znečistení podkladu.

Skladovanie:

Výrobok musí byť uložený v pôvodnom uzatvorenom obale pri teplote +5°C až +25°C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a nadmerným teplom!!! Výrobok nesmie zmrznúť. Skladovateľnosť min. 6 mesiacov od dátumu výroby.

Upozornenie:

Je zakázané pridávať akékoľvek suroviny do produktu. Výrobok nesmie zmrznúť.

Bezpečnosť práce:

Používať osobné ochranné prostriedky. Pri zasiahnutí pokožky a očí dôkladne umyť vodou. Nesmie byť likvidovaný spoločne s domovým odpadom, nesmie uniknúť do kanalizácie. Výrobok nie je stanoveným výrobkom podľa zákona č. 22/1997 Sb. A nariadenia vlády č. 163/2002 Sb. v znení neskorších predpisov.